





RADERMACHER KUNSTSTOFFE + PLATTEN

RÖHM PLEXIGLAS®									
TYP	NEU		S2P		S4P	ALLTOP	HEATSTOP		
	S3P RESIST		RESIST		RESIST		S2P RESIST	S4P RESIST	
U-wert	(2,4 W/m ² K)		(2,8 W/m ² K)		(1,6 W/m ² K)	(2,8 W/m ² K)	(2,8 W/m ² K)	(1,6 W/m ² K)	
Gewicht	★★		★★		★★★★	★★	★★	★★★★	
	2,9 kg		4,7 kg		5,7 kg	5 kg	4,7 kg	5,7 kg	
PROFIL	16/24 mm		16/32 mm		32/32 mm	16/64 mm	16/32 mm	32/32 mm	32/32 mm
									
FARBE	KLAR	OPAL	KLAR	OPAL	OPAL	KLAR	HEATSTOP OPAL	HEATSTOP OPAL	HEATSTOP KLAR
	(1)		(1)			(2)	(1) (3)	(1) (3)	(2) (3)

Länge Breite	980	1200	980	1200	980	1200	980	1200	1230	980	980	1230	1230
2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2750			x	x			(x)	(x)	x			x	
3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3250			x	x			(x)	(x)	x			x	
3500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3750			x	x			(x)	(x)	x			x	
4000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4250			x	x			(x)	(x)	x			x	
4500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7500									x			x	

RESIST = VERBESSERTES SCHLAGFESTIGKEIT

- (1) NO DROP = einseitiges Beschichtung gegen Tropfenbildung
 (2) NO DROP = doppelseitiges Beschichtung gegen Tropfenbildung
 (3) HEATSTOP = Infrarotreflektierend

Die Platten werden hergestellt auf Grund des ISO 9002 nach der ISO Norm 12017 mit Rohstoff nach DIN 8745

(x) = Solange der Vorrat reicht

SONDERMAßE :

Pro Abnahme einer Palette können Sie auch spezielle Längen (bis max. 7500 mm) zum Preis einer Standardlänge bekommen. (Lieferfrist wird bestätigt)
 Längen größer als 7500 mm : Palettenkosten werden verrechnet + Kostenfaktor für Überlänge
 Wenn weniger als 10 Stück : Zuschlag für Anzahl

ZERSÄGEN AUF MAß : Standardplatte + Schnittarbeit im Werk.

(Auf Ihrer Anfrage liefern wir die Reststücke zu).

Übersicht Merkmale mehrschaliges Acryl: siehe Rückseite